




**HUISSERIE POUR PORTE À
FLEUR DE MUR**

pour une architecture contemporaine







AGS-SYSTEMS

Fonctionnalité et design

AGS-systems, entreprise internationale basée en Italie, est spécialisée dans les solutions de systèmes à fleur de mur et représente l'innovation continue, la fonctionnalité et la mise en oeuvre d'une architecture minimaliste.



NOTRE SYSTÈME – VOTRE CHOIX

Solutions sur mesure à fleur de mur

En raison de la variété des différents cadres, il n'y a pas de limites à la réalisation de l'architecture minimaliste. En plus des portes standard classiques et du sol au plafond, la créativité peut être laissée libre cours avec une grande variété de constructions.

PRODUCTION DE CADRES À LA DEMANDE DU CLIENT

CUSTOMIZED

Les cadres marqués CUSTOMIZED sont préfabriqués selon les spécifications du client. Une fois les propriétés souhaitées définies, les profilés sont coupés à longueur, en onglets avec tous les fraisages pour accueillir les raccords. Les cadres, qui sont emballés comme un ensemble, peuvent être assemblés et montés en quelques étapes directement devant l'ouverture murale correspondante.



CADRES STANDARD POUR UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE

FLEXIBLE

Les cadres marqués FLEXIBLE sont adaptés par le fabricant selon ses exigences et tout le fraisage pour accueillir les ferrures est effectué dans un élément en bois. Les cadres peuvent être livrés en lots individuels ou en longueurs standard. Ainsi, l'installateur a une flexibilité maximale.



LE SYSTÈME ÉPROUVÉ


Pour une montage rapide et facile

Les châssis AGS-Systems se caractérisent par un assemblage précis ainsi qu'un montage simple et rapide. Le tissu de plâtre cliquable, les supports de montage vissés, les connecteurs d'angle et les éléments supplémentaires sont des composants du système avancé et éprouvé.

FILET A ENDUIT CLIPSABLE

Pour une connexion
murale parfaite

La transition critique entre le cadre de porte et la maçonnerie est résolue avec le treillis de plâtre à clic et garantit une connexion ferme et directe. Cela crée des lignes parfaites et droites sans élément de cadre visible et joint en acrylique.



SUPPORT DE MONTAGE

Pour une installation rapide et
flexible

D'un simple mouvement du poignet, les supports de montage sont vissés dans le cadre de la porte et permettent ainsi au châssis d'être positionné rapidement et en toute sécurité dans l'ouverture murale.



HUISSERIE FRAMELESS

Lignes parfaites et design minimaliste

AGS-Systems HUISSERIE FRAMELESS crée un nouveau standard technique et visuel par rapport au cadre de porte conventionnel. L'aspect épuré et clair de l'élément de porte sans cadre peut être harmonieusement intégré dans le concept de la pièce et met en valeur la porte en tant qu'objet de design.

MODÈLE TCT

Huisserie FRAMELESS



Caractéristiques du produit

- Pour portes à fleur
- Vantail de 44 à 56 mm
- CUSTOMIZED

Art. 10545

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle Snapin
- Barre d'écartement



MODÈLE TCS

Huisserie FRAMELESS



Caractéristiques du produit

- Pour les portes s'ouvrant dans l'embrasure
- Vantail de 44/45 mm
- Vantail de 50 mm
- CUSTOMIZED

Art. 10645

Art. 10650

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle Snapin
- Barre d'écartement



MODÈLE TCS50F

Huisserie FRAMELESS



Caractéristiques du produit

- Pour les portes poussantes s'ouvrant dans l'embrasure
- Vantail de 50 mm
- Sans retrait d'huisserie visible
- CUSTOMIZED

Art. 10660

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle Snapin
- Barre d'écartement



MODÈLE TCG

Huisserie FRAMELESS




Caractéristiques du produit

- Pour portes tout-verre affleurantes
- Épaisseur du verre de 8/10 mm
- CUSTOMIZED

Art. 10160

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle Snapin
- Barre d'écartement



MODÈLE PIVOT

Huisserie FRAMELESS




Caractéristiques du produit

- Réversible, pour les portes s'ouvrant dans l'embrasure
- Vantail de 56 mm
- CUSTOMIZED

Art. 10760

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle Snapin
- Barre d'écartement
- Profilé supplémentaire pour cloison sèche
- Pièce transversale pour charnière Pivot



MODÈLE TST / TST45L

Huisserie FRAMELESS



Caractéristiques du produit

- Réversible, pour les portes poussantes ou tirantes dans l'embrasure
- Vantail de 40 mm
- Vantail de 44/45 mm
- Vantail de 44/45 mm (TST45L)
- Vantail de 50 mm
- Vantail de 56 mm
- CUSTOMIZED

Art. 10740

Art. 10130

(TST45L) Art. 10137

Art. 10139

Art. 10750

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle Snapin
- Barre d'écartement
- Profilé supplémentaire pour cloison sèche



MODÈLE TUT

Huisserie FRAMELESS




Caractéristiques du produit

- Pour portes à fleur
- Vantail de 44 à 56 mm **Art. 10345**
- Vantail de 52 à 65 mm **Art. 10359**
- Longueurs standard de 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle
- Barre d'écartement



MODÈLE TUS

Huisserie FRAMELESS




Caractéristiques du produit

- Pour les portes s'ouvrant dans l'embrasure
- Vantail de 44/45 mm **Art. 10445**
- Vantail de 50 mm **Art. 10450**
- Vantail de 56 mm **Art. 10456**
- Longueurs standard de 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle
- Barre d'écartement



MODÈLE TUSK

Huisserie FRAMELESS




Caractéristiques du produit

- Pour les portes s'ouvrant dans l'embrasure
- Vantail de 44/45 mm **Art. 10446**
- Vantail de 50 mm **Art. 10451**
- Vantail de 59 mm **Art. 10459**
- Longueurs standard de 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle
- Barre d'écartement





CHÂSSIS DORMANT

La tradition réinterprétée

Avec AGS-Systems, Châssis Dormant, le concept traditionnel d'une porte conventionnelle est repris et mis en oeuvre au ras du mur. L'élément de porte avec son cadre affleurant fait de la porte un point fort visuel.

MODÈLE TL

Châssis DORMANT



Caractéristiques du produit

- Cadre ébrasement chambranle affleurant
- Pour portes ouvrant vers l'extérieur ou l'intérieur
- Vantail de 40 à 65 mm **Art. 10110**
- Le profilé d'hubriserie est inséré dans le châssis dormant aveugle
- Longueurs standard de 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Composants du set

- Profilé d'hubriserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable



MODÈLE TFN

Châssis DORMANT




Caractéristiques du produit

- Cadre ébrasement chambranle affleurant
- Pour portes ouvrant vers l'extérieur ou l'intérieur
- Vantail de 40 à 65 mm **Art. 10115**
- Le profilé d'hubriserie est collé sur la doublure aveugle
- Longueurs standard de 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Composants du set

- Profilé d'hubriserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Ruban adhésif double face





MONOBLOC

Exigences de conception combinées

Les cadres Monoblocs AGS-SYSTEMS combinent la flexibilité de l'élément en bois visible avec l'aspect affleurant moderne. Différents concepts de pièce et exigences de conception peuvent être réalisés dans une variété de variantes de conception.

MODÈLE TP

Huisserie MONOBLOC




Caractéristiques du produit

- Pour portes affleurantes s'ouvrant vers l'extérieur ou l'intérieur
- Vantail de 44 à 60 mm **Art. 10121**
- Longueurs standard de 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle
- Barre d'écartement



MODÈLE TPL

Huisserie MONOBLOC




Caractéristiques du produit

- Pour portes affleurantes s'ouvrant vers l'extérieur
- Vantail de 40 à 65 mm **Art. 10150**
- Longueurs standard de 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle
- Barre d'écartement



MODÈLE TPS

Huisserie MONOBLOC




Caractéristiques du produit

- Pour portes affleurantes s'ouvrant vers l'intérieur
- Vantail de 40 à 65 mm **Art. 10140**
- Longueurs standard de 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle
- Barre d'écartement



MODÈLE TB40

Huisserie MONOBLOC




Caractéristiques du produit

- Pour portes affleurantes s'ouvrant vers l'extérieur ou l'intérieur
- Vantail de 40 à 65 mm **Art. 10141**
- Le profilé d'huisserie est emboîté sur le cadre du bloc
- Longueurs standard de 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium
- Filet d'enduit Clipsable



MODÈLE TB37

Huisserie MONOBLOC




Caractéristiques du produit

- Pour portes affleurantes s'ouvrant vers l'extérieur ou l'intérieur
- Vantail de 40 à 65 mm **Art. 10142**
- Le profilé d'huisserie est collé sur le cadre du bloc
- Longueurs standard de 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Composants du set

- Profilé d'huisserie en aluminium
- Filet d'enduit Clipsable
- ruban adhésif double fa





DIVERSE FINITION À FLEUR DE MUR

Architecture minimaliste

Différentes solutions à Fleur de mur vous permettent de créer un concept d'espace harmonieux. Outre les portes, les plinthes, les trappes de visite ou niche à fleur de mur sont également proposées pour une architecture minimaliste.

MODÈLE REVI20

Niches à fleur de mur



Caractéristiques du produit

Art. 10116

- Pour une ouverture en panneaux de 19 mm
- Longueurs standard de 2000/3000/5000 mm
- CUSTOMIZED

Composants du set

- Profilé d'hubriserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Étriers de fixation à visser
- Raccord d'angle Snapin



MODÈLE TR

Profilé de finition au ras du mur



Caractéristiques du produit

Art. 10120-30

- Longueur standard de 3000 mm
- FLEXIBLE

Composants du set

- Profilé d'hubriserie en aluminium, film de protection inclus
- Filet d'enduit clipsable
- Ruban adhésif double face



ACCESSOIRES

FILET D'ENDUIT CLIPSABLE

2300 mm

designation	Convient pour le modèle	numéro d'article
Filet d'enduit clipsable	tous	13042

ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE

Unité d'emballage SET

designation	Convient pour le modèle	numéro d'article
Raccord d'angle	TUx, TPx, REVI20	13011
Raccord d'angle Snapin	TST, PIVOT	13056
Raccord d'angle Snapin	TCx, TCG	13058
Rail d'écartement	TCx, TUx, TPx	13013
Rail d'écartement	TST, PIVOT, TCG	13053

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

Unité d'emballage rouleau de 5500 mm

designation	Convient pour le modèle	numéro d'article
Ruban adhésif double face	TFN, TB37	50050a

ÉTRIERS DE FIXATION À VISSER

Unité d'emballage pièce

designation	Convient pour le modèle	numéro d'article
Étrier de fixation standard	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010A
Étrier de fixation réglable	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010V
Étrier de fixation droit	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010G
Étrier de fixation court	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010K
Étrier de fixation 5/8"	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010-58
Étrier de fixation standard	TST40	13055
Étrier de fixation standard	TST45, TCG, TST45L	13052
Étrier de fixation droit	TST45, TCG, TST45L	13052G
Étrier de fixation standard	TST56, PIVOT	13059
Étrier de fixation standard	TST50	13160

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Unité d'emballage rouleau

designation	Convient pour le modèle	numéro d'article
Joint à zu 5500 mm	TCx, TST, PIVOT, TUx	50096w/s
Joint à zu 6600 mm	TCx, TST, PIVOT, TUx	50097w/s
Joint à 5500/6600 mm	TCG	50095
Schlegel QL3096	TST45, TST45L, TST50	50098



SUPPORTS DE MONTAGE RÉGLABLE

Pour un alignement confortable

Avec le support de fixation réglable, le cadre assemblé peut être ajusté facilement et précisément à l'aplomb.


Caractéristique du produit

- Ajustage confortable du cadre
- Conception standard pour 15 mm de profondeur de plâtre
- Plage de réglage +/- 10 mm

ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT

pour plinthes à fleur de mur

Avec ses éléments de raccordement préfabriqués, AGS-Systems offre la possibilité de raccorder des plinthes à fleur de mur directement à l'huissérie de porte afin de réaliser une transition parfaite sans raccord.





AGS-systems srl

Stava 47B – 39025 Naturno (BZ) Italia – Tel. +39 0473 666376
info@ags-systems.com – www.ags-systems.info